

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)

nr 11/K/STEGU/2014

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **PL-NER-001**
- Nr typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:  
**data produkcji umieszczona na opakowaniu wyrobu**
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:  
**Wyroby z kamienia naturalnego do wykonywania okładzin ściennych**
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:  
Nazwa handlowa: **NERO**  
Adres kontaktowy producenta: **STEGU Sp. z o.o. ul. Dworcowa 8 , 46-025 Jelowa**
- W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:  
**nie dotyczy**
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:  
**system 4**
- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: numer, nazwa i opis zadań jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy): **nie dotyczy**
- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: nazwa i numer jednostki ds. oceny technicznej: **nie dotyczy**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	<b>Klasa A1</b>	<b>EN 1469:2004</b>
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, wskaźnik aktywności	F1 < 1,2 F2 < 240 [Bq/kg]	
Wytrzymałość na zginanie średnia	<b>&gt; 19 Mpa</b>	
Wytrzymałość na zginanie Charakterystyka	<b>&gt; 15 Mpa</b>	
Odporność na mocowanie	<b>NPD</b>	
Odporność na szok termiczny 105°C określona: Zmianą wyglądu: Ubytkiem masy	<b>Może wystąpić zmiana barwy 0,5 %</b>	
Mrozoodporność po 48 cyklach wyrażona: Spadkiem wytrzymałości na zginanie: Ocenę wizualną w 5 stopniowej skali:	<b>≤ 15,0 % Stopień 1</b>	
Izolacyjność od dźwięków powietrznych – gęstość objętościowa	<b>2950 ± 30 kg/m<sup>3</sup></b>	
Przenikalność pary wodnej	<b>NPD</b>	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1. i 2. są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

„STĚGU” Spółka z o.o.  
DYREKTOR GENERALNY  
*Michał Biskup*

Jełowa, 29.08.2014

.....  
(miejsce i data wystawienia)

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta)